

Typ: KTRRB-117.163



Art.-No.: MA601400

Features:

Klimaregler elektronisch mit neutraler Zone, AP, 5...30°C, für 2- und 4-Rohrsysteme, 2x Schließer, 230VAC, 5(1)A, Schalter "EIN/AUS", in- oder externer Fühler, reinweiß ähnlich RAL 9010

Application:

Single-room temperature controller with neutral zone for 2-pipe or 4-pipe air conditioners.

Technical Data:

Dimensions of housing:	110 x 26 x 110,7 mm
Dimensions of packaging:	115 x 45 x 115 mm
Number of outputs:	2
Number, control range:	1
Output signal:	Heizen, schaltend (230 VAC, 50 Hz)
Output signal:	Heizen/Kühlen, Kühlen, schaltend (230 VAC, 50 Hz)
External setting:	yes
Configuration:	Einzelraumklimaregler, Schalter EIN/AUS
Rated impulse voltage:	4000 V
Operating mode off with frost protection monitoring:	yes
Operating voltage:	230 VAC, 50 Hz
Design:	Berlin 3000
ECO contact:	Absenkung um 3 K, alternativ ist dieser Eingang als Frostschutzkontakt konfigurierbar
setting range to:	30
setting range from:	5
Electrical connection:	Schraubklemmen

:	optional, siehe Zubehör
external flow sensor (H/K sensor):	zur automatischen Umschaltung des Reglers in Heiz- oder Kühlmodus im 2-Rohr-Betrieb in Abhängigkeit der Vorlauftemperatur, alternativ ist dieser Eingang als H/K-Umschaltkontakt nutzbar
Colour of housing:	reinweiß, ähnlich RAL 9010
Sensor:	intern NTC, optional externer NTC
Sensor rupture and short circuit safeguarding:	Bei Fühlerbruch oder Fühlerkurzschluss wird die Heizung mit einer Einschaltdauer von 30% angesteuert um ein Auskühlen oder Frostschäden im Raum zu vermeiden.
Output, heating:	yes
Hysteresis:	ca. 1 K
Output, cooling:	yes
Storage temperature:	-20...+70 °C
Material of housing:	Kunststoff ABS
max. switching voltage:	230 VAC, 50 Hz
max. switching current:	Heizen 5 (1) A, Kühlen 5 (1) A
mechanical range setting:	yes
min. switching voltage:	230 VAC, 50 Hz
Installation/fastening:	Aufputz- / Wandmontage oder mittels Adapterplatte auf UP-Dose
Neutral zone:	ca. 2 K
Surface quality:	matt
potential-free:	no
Control range up to:	30
Control range from:	5
Control function:	Heizen und/oder Kühlen
Switching element:	Relais
ON/OFF switch:	yes
Switching contact:	Schließer
Switching power:	Heizen 1150 W, Kühlen 1150 W
Degree of protection:	IP 30
Protection class:	II, nach entsprechender Montage
Safety and EMC:	gemäß DIN EN 60730
Scale - degrees Celsius:	yes
Set point adjuster:	yes
Part Air Conditioning:	yes
Ambient temperature up to:	40
Ambient temperature from:	0
Degree of fouling:	2
other/similar items:	weitere Regler mit Ausgängen für Heizen / Kühlen finden Sie unter Heiztechnik (RTBSB/FTR)
Factory setting:	2-Rohrsystem, interner Fühler, ECO Funktion
Accessories:	Klemmenleisten: VOOPPL / VOOPD / VOORL passende Ventilstellantriebe: ZBOOA-010.100 Adapterplatte zur Montage auf UP-Dose: JZ-17

